

VIX 8 USLA

Modello : VIX 8 USLA (8 ingressi) Video
VIDEO :

Formato : PAL - NTSC
 Compressione : MJPEG / MPEG4
 Input : 8 canali BNC
 Output : 1 Canale BNC + 1 Canale VGA

AUDIO :

Formato : G.723 / ADPCM
 Input : 1 canale RCA
 Output : 1 canale RCA (100mv - 500mv - 1Kohm)

DISPLAY :

Risoluzione Monitor : D1 (720 x 578) Pal
 Formato Video : PAL (625 linee, 50F/S)
 Visualizzazione : 1 - 4 - 8
 Velocità di Visualizzazione: 200 FPS su 8 canali (=25Fps per canale)

REGISTRAZIONE :

Risoluzione : CIF (640 x 272) PAL
 Frame Rate : 50 Frames-sec (su 8 Canali)
 Qualità Video : 3 livelli (Basso - Normale - Buono)
 Modalità : Manuale - Motion - Allarme - Schedulazione
 Velocità di Registrazione: 50FPS su 8 canali (=6,25Fps per canale)

HDD :

(P-ATA) opzionale

ALLARMI :

Input : 8 programmabili
 Output : 1 relè NC/NO
 Corrente Max : 2A 30Vdc / 120Vac
 Motion Detector : 192 aree sensibilità da 0 - 99%

ALTRE Caratteristiche :

Telecomando & mouse Si
 Back-up registrazioni : Lan - USB e HDD
 Velocità di Playback : x1, x16
 Ricerca delle Registrazioni : Evento e Ora
 Gestione PTZ Protocollo Pelco
 Modalità : TRIPLEX
 Network : RJ45 - 10/100Mbase T Ethernet TCP/IP,DHCP
 Back-up HDD - NETWORK - USB
 Alimentazione : 12Vdc 50/60Hz - 4,1A - 50W
 Dimensioni : 320 x 230 x 60 mm
 Imballaggio : 380 x 290 x 100 mm
 Peso : Netto 3,3Kg - Lordo 3,1Kg
 Temp. di funzionamento : -10°C + 55°C Umidità 90%